

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Cette fiche est un résumé, elle ne remplace pas le règlement. En cas de disparité entre celle-ci et le règlement, le règlement prévaut.

| FICHE # 6 | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|
| Longueurs de coque | Voyages Effectués | Radeaux et autres équipements | Gilet de sauvetage | Dispositifs de remontée à bord et de récupération |
| Toutes | Eaux abritées OU PL2, limités à 2 milles des côtes | Radeau(x)* OU embarc. de récupération pour 100 % OU RLS OU moyen de commun. radio bidirectionnelle ET combinaisons d'immersion OU de protection thermique pour 100% OU , en eaux abritées, procédures protection contre l'hypothermie | SOLAS OU classe 1 ou 2 OU normalisé OU pour petit bâtiment OU VFI si porté en tout temps sur bâtiment d'au plus 12 m | 1 dispositif de remontée à bord ET 1 dispositif de récupération sauf si seul à bord OU bateau de récupération |
| ≤ 12 m ≤ 39'-4'' | PL2 (max. 25 milles des côtes) | Radeau(x)* OU combinaison radeaux* ET embarc. de récupération pour 100 % OU RLS OU moyen de commun. radio bidirectionnelle ET combinaisons d'immersion OU de protection thermique pour 100% | SOLAS OU classe 1 OU classe 2 OU normalisé OU pour petit bâtiment OU VFI 100 N et capacité retournement, OU offrant protection thermique, si porté en tout temps | 1 dispositif de remontée à bord ET 1 dispositif de récupération sauf si seul à bord OU bateau de récupération |
| > 12 m > 39'-4'' | PL2 (max. 25 milles des côtes) | Radeau(x)* OU combinaison radeaux* ET embarc. de récupération pour 100 % ET RLS ET combinaisons d'immersion OU de protection thermique pour 100% | SOLAS OU classe 1 OU classe 2 OU normalisé OU pour petit bâtiment | 1 dispositif de remontée à bord ET 1 dispositif de récupération sauf si seul à bord OU bateau de récupération |
| Toutes | PL1 (plus de 25 milles des côtes) | Radeau(x) SOLAS OU radeau(x) à capacité réduite pour 100% ET combinaisons d'immersion pour 100% | SOLAS OU classe 1 OU normalisé | 1 dispositif de remontée à bord ET 1 dispositif de récupération sauf si seul à bord OU bateau de récupération |

* Radeaux de sauvetage côtier, à capacité réduite ou SOLAS

| Longueurs de coque | Engins individuels | Signaux visuels | Matériel lutte incendie |
|------------------------------------|--|---|---|
| ≤ 6 m ≤ 19'-8" | -1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') | -1 lampe de poche étanche ET -3 feux autres que fumigènes | -1 1A :5B :5C ET si appareil au combustible -1 1A :5B :5C |
| > 6 m ≤ 9 m > 19'-8" ≤ 29'-6" | -1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') OU -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50') | -1 lampe de poche étanche ET -Si <PL2= 6 feux autres que fumigènes -Si >PL2= 6 feux autres que fumigènes dont au moins 2 parachutes | -1 2A :10B :C ET si appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur |
| > 9 m ≤ 12 m > 29'-6" ≤ 39'-4" | -1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') ET -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50') | -1 lampe de poche étanche ET -Si <PL2= 6 feux (max. 3 fumigènes) -Si >PL2= 6 feux (min. 2 parachutes, max. 3 fumig. flottants) *** ET -1 miroir à signaux *** Erreur dans le règlement, voir la version anglaise | -1 2A :10B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -1 seau |
| > 12 m ≤ 15 m > 39'-4" ≤ 49'-2" | -1 ligne d'attrape flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec lumière auto. OU avec ligne flottante 30 m (100') | -1 lampe de poche étanche ET -Si <PL2= 12 feux (max. 6 fumigènes) -Si >PL2= 12 feux (min. 4 parachutes et max. 6 fumigènes flottants) ET -1 miroir à signaux | -1 2A :10B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -1 seau |
| > 15 m > 49'-2" | -1 ligne d'attrape flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec ligne flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec lumière auto. | -1 lampe de poche étanche ET -Si <PL2= 12 feux (max. 6 fumigènes) -Si >PL2= 12 feux (min. 6 parachutes et max. 6 fumigènes flottants) ET -1 miroir à signaux | -1 2A :20B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible et à <u>chaque</u> accès d'un local d'habitation -1 2A :20B :C ET -1 20B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -2 seaux |
| Équivalences extincteurs | Poudre ABC | Poudre BC | CO ₂ |
| 1A :5B :C | 1.5 kg (3 lb) | | |
| 2A :10B :C | 2.25 kg (5 lb) | | |
| 2A :20B :C | 4.5 kg (10 lb) | | |
| 5B :C | 1.5 kg (3 lb) | 1.5 kg (3 lb) | 2.25 kg (5 lb) |
| 10B :C | 2.25 kg (5 lb) | 2.25 kg (5 lb) | 4.5 kg (10 lb) |
| 20B :C | 4.5 kg (10 lb) | 4.5 kg (10 lb) | 9 kg (20 lb) |